



Предназначен за:

1. Щитът е произведен от пластмаса, предназначена за защита на очите и лицето срещу твърди тела, предизвикани при работа с ръчни или механични инструменти с метал, дърво или пластмаса при:

- а). Среден клас защита (при удар от 0.86 бала, при скорост до 120 м/сек) – щит с визиор 1.00мм;
- б). Висок клас защита (при удар от 0.86 бала, при скорост до 190 м/сек) – щит с визиор 1.5мм;

Щитът с пластмасов визиор може да предпази също очите и лицето от пръски на вредни течности, по време на подготовка на течности за растителна защита, разливане на киселини или основи. Предпазва от пръски на:

- Киселини – сярна, солна, азотна, фосфорна;
- Ниско алкохолни концентрати, напр. 25% концентрация на амоняк;
- Алкохол, с изключение на метилов;
- Перилни препарати;
- Горива;
- Минерални, животински, растителни масла;
- Моторни масла.

Защитните функции на поликарбонатния щит са в сила при работа с метилов алкохол, силни алкални разтвори, естери, кетони, етери. Въпреки това полезното действие на щита зависи от честотата и продължителността на използване на визиора спрямо посочените по-горе средства.

Защитни свойства и характеристики:

Предпазният щит отговаря на изискванията по норма на съответствие EN 166:2001 Std. и на Директива 89/686/EEC, потвърдени по изпитан сертификат на Европейския съюз, издаден от нотифициран орган, Централния Институт за национална трудова защита (СИОР-PIB).

Номер на нотифицирания орган 1437

Защитният екран трябва да се използва заедно с предпазния щит.

Каишката за главата е неизменна част от щита и може да бъде използвана само с SYRO предпазния визиор. Не се позволява използването на резервни части, различни от оригиналните.

Маркировка:

Предпазният щит с визиор 1мм са маркирани SYRO1 EN 166 B3, виж 1а

Предпазният щит с визиор 1.5мм са маркирани SYRO1.5 EN 166 A3, виж 1б

Означения на символите:

- Механична сила (устойчивост на средно ниво на удара) – означение В
- Механична сила (устойчивост на високо ниво на удара) – знак А
- Оптичен клас 1 – означение 1 (щитът трябва да използван по време на работния процес)
- Защита срещу пръски от течности – означение 3
- Означение за силно влияние при екстремна температура – Т

Поддръжка:

Щитът трябва да бъде редовно почистван, избърсван от прах и други замърсявания, които могат да въздействат на защитата.

Щитът трябва да бъде съхраняван в сухи помещения, при стайна температура.

Предупреждение:

Силни драскотини или счупвания на визиора трябва да бъдат заменени с нови. Щитът е произведен от материали, за които се знае че не се алергентни.

Последна ревизия: 26/10/2009г.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./10.03.2015г.