



ПРОЧЕТИ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА ПРЕДИ УПОТРЕБА

Инструкция за ползване, поддържане и съхранение на предпазна каска ENZ 539

Преди поставянето на личното предпазно средство, щателно го прегледайте за дефекти, пукнатини или шупли с цел вашата безопасност. Предпазната каска е предназначена главно да осигури защита от падащи предмети, за предотвратяване на мозъчни наранявания и черепни травми. Противоударна. Предпазната каска е произведена от HDPE с периферия.

Каската ще предпази потребителя при краткотраен контакт с електрически проводници под напрежение до 440 V прав ток. Много ниска температура - Минус 20 C° или минус 22 C°, много висока температура +100 C° според случая

Напрежна деформация LD на тази каска ще осигури известна защита при странични компресионни натоварвания.

Всяка каска подложена на силен удар трябва да бъде подменена. Каската не трябва да се използва и приспособява за други цели, които не са препоръчани от производителя. Обърнете внимание за това на потребителя! Каската отговаря на размера и се регулира според главата на носещия, за да осигури необходимата защита. Каската е изработена и поглъща енергията на удара, като корпусът и принадлежностите за закрепване се разрушават частично или увреждат.

Околожката на каската трябва да бъде регулирана и приспособена към вашата глава, както следва:

- Регулация на каишката: чрез натискане на плъзгача, докато каишката обхване формата на вашата глава;

- Контрол на височината на носене: придвижете бутона в процеп нагоре или надолу, за да увеличите или намалите височината. Лентата за главата може да остане на челото или на тила. Улеснение при поставяне на каската при силен вятър и трудни работни условия. Поставена е в най-долната вътрешна страна на рамката на каската. Нагласяща се еластична лента чрез приплъзваща катарам, докато тя е достатъчно стегната около брадичката.

За да почистите каската, използвайте памучен плат, навлажнен със сапунена вода. Не се почиства с абразивни материали.

Когато каската не се използва, съхранявайте на сухо, тъмно и далеч от топлинни източници място.

За транспортирането на каската използвайте найлонови торби, не удряйте и не поставяйте тежки предмети върху торбите. Имайте в предвид, че каските подредени по този начин за дълго време (месеци) и продължителното присъствие на деформиращи сили, може да бъде причина за счупване. Оригиналната опаковка позволява транспортирането и.

Материалът, използван за производство на тази каска е избран, за да гарантира дълъг живот на използваемост. Адекватното съхраняване, също ще помогне за постигането на това. В случаи на продължителна работа на открито при крайно неблагоприятни условия е препоръчително да смените каската три години след датата на производство. Да не се използват бои, разтворители и лепила. Самозалепващия се етикет е в съответствие с инструкциите на производителя на каските. При нормални условия на употреба и при спазване на указанията за съхранение, този продукт е със срок на годност 5 години.

Означения:

CE маркировка знак за съответствие

EN 397:1995 Номер на Европейски стандарт за предпазни каски за индустриално приложение и година на публикацията му

52-62 cm Размери при които може да се използва обиколката на главата

Месец и година на производство

HDPE - материал

ENZET идентификационна маркировка на производителя

Дата на производство: Виж маркировката

www.valerii.com



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г