



Превод от полски език

ТОПЕКС

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ПОЯЛНИК С РЕОСТАТ /СЪПРОТИВЛЕНИЕ/ 44E024, 44E026, 44E029

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Поялникът служи за свързване на метални части с помощта на свързващо вещество с ниска температура, например цинково-оловно за меко запояване. Поялникът е особено подходящ за свързване на елементи с голям размер, например автомобилни инсталации, жилищни електрически инсталации с ниско напрежение и при други дейности, изискващи висока температура на нагряване.

НОМИНАЛНИ ДАННИ:

номинално напрежение
номинална мощност
температура на корпуса

230 V
40 W, 60 W, 199 W
300 °C

СЪСТАВНИ ЧАСТИ

1. Корпус
2. наконечник
3. мрежов проводник
4. нагревателна спираля с керамичен елемент

ОБСЛУЖВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

След включване на поялника в мрежата трябва да се изчака около 3 минути, което е необходимо за правилната експлоатация и нагряване на наконечника. След като се нагряят краищата на наконечника до запояващото вещество След разтопяването и поемането с наконечника на запояващото вещество, насочваме наконечника към мястото за запояване. При първа работа с поялника трябва внимателно (изцяло) да се покрият краищата на наконечника с калай за по-лесна работа.

Частта на поялника, която подлежи на смяна, това е наконечника с диаметър 4 mm. За смяна на наконечника трябва да се извади проводника от контакта, да се изчака напълно да изстине наконечника (да не се охлажда във вода) и да се отвият всички прикрепващи винтове. Допуска се използването на наконечници с диаметър min.3 mm. Използването на такъв наконечник води до намаляване мощността на запояване с около 15%. Използването на наконечници с друг размер на диаметъра не е позволено.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692



СЪХРАНЕНИЕ

Поялниците трябва да се съхраняват на сухо място, далеч от влияние на атмосферни фактори, за да бъдат предпазени от овлажняване.

Поялникът и проводниците трябва да се пазят от механични увреждания.

ВНИМАНИЕ!!!

1. Забранява се използването на поялника с повреден или износен (стеснен в краищата) наконечник – това може да доведе до разпръскване на горещо заваръчно вещество.
2. Специалната конструкция на проводника е причина да не може в случай на повреда той да бъде сменен с друг.
3. Забранява се използването на заваръчно вещество в атмосферата с висока химическа активност, което е опасно да не избухне поради високата влажност (над 90%).
4. Да се използва далеч от водни източници.
5. Да не се нагрява поялника с изваден наконечник
6. В комплекта към поялника има подпора, която е необходима при охлаждането на поялника
7. Нагряваният елемент бързо се износва при работа с поялник, който е с отворен /непокрит/ наконечник.



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./18.03.2015г.