



ВАЛЕРИЙ C&M ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЗАЩИТНИ ОБУВКИ STENSO

МОДЕЛ : 9010 S1, 9010 S1P, 9010 01, 8010 S1, 8010 01, ST2021 01

Тези обувки съответстват на стандартите DIN EN 345 или 347 предшественици на стандарта DIN EN 344. Знака CE означава, че нашите обувки са сертифицирани по Европейският Стандарт за Безопасност от института по сертификати INTERTEK Англия с идентификационен номер 0362. Основните и допълнителните изисквания, на които се основават защитните параметри на обувките, могат да бъдат видени на етикета на обувката:

СТАНДАРТ

EN 345: 92

СЕ- ЗНАК, НОМЕР НА СЕРТИФИКАЦИЯ

CE 95 0193

АРТ.№., НИВО НА ЗАЩИТА

3000 03 S3

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО(МЕСЕЦ/ГОДИНА)РАЗМЕР

10 /94 42

Що се отнася до защитните параметри, нашите обувки отговарят на всички основни изисквания, и имат следните допълнения:

	EN 345			EN 347		
	S1	S2	S3	01	02	03
МЕТАЛНИ БОМБЕТА УСТОЙЧИВИ НА 200 J	X	X	X			
АНТИСТАТИЧНИ	X	X	X	X	X	X
ЕНЕРГИЙНО УСВОЯВАНЕ	X	X	X	X	X	X
ВОДНО УСВОЯВАНЕ МАХ 30%Х h		X	X		X	X
ВОДОНЕПРОМОКАЕМИ		X	X		X	X
ХОДИЛО С МЕТАЛНА ПЛАСТИНА			X			X
МАСЛОУСТОЙЧИВО ХОДИЛО	X	X	X	X	X	X

Другите специфични допълнения се отбелязват както следва:

ХОДИЛО С МЕТАЛНА ПЛАСТИНА

ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ

СТУДОЗАЩИТНИ

ВОДЕЩА ПОДМЕТКА

ТОПЛОЗАЩИТНИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Обувките трябва да бъдат съвършени по форма и размер, защото те имат твърди части. Точният размер се открива чрез внимателно пробване на обувката. Начина на завързване на обувките, трябва да се изпълнява правилно. Връзките трябва да бъдат добре стегнати, без да се оставят твърде дълги свободни краища.

Обувките имат антистатични стелки. Обувките трябва да се почистват с подходящи миешки препарати, следвайки инструкциите за употреба. Когато не се използват да бъдат на сухо и проветриво място при стайна температура.

Преди обущане и почистване, обувките трябва да бъдат проверени внимателно за евентуални видими дефекти.

За определяне на точния тип обувка за носене във всякаква среда, възможните опасности -средата трябва да бъде определена (т.е. строителната индустрия, висока температура и т.н.)

Обувките трябва да бъдат складирали правилно, в подходяща опаковка.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Времето за съхранение, дори и при използването на първокласни материали, не се препоръчва да бъде повече от две години.

В случаите когато складът не отговаря на определените изисквания, времето за съхранение трябва да се намали значително. Основните признаци са:

- ТЕМПЕРАТУРА
- ВЛАГА НА ВЪЗДУХА
- ПРОМЯНА В МАТЕРИАЛА

Трайността зависи от степента на носене, използването и средата.

АНТИСТАТИЧНИ ОБУВКИ EN 345 И EN 347

Антистатичните обувки трябва да се използват, ако е необходимо да се минимизира електрическото напрежение, така се избягва риска от пламнала искра, например при запалими субстанции и изпарения, и ако рискът от електрически удар от всеки вид електрическа апаратура не бъде напълно елиминиран.

Трябва да се отбележи, че антистатичните обувки не могат да гарантират адекватна защита срещу токов удар.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



ВАЛЕРИЙ C&M ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Ако рискът от токов удар не е напълно отстранен, допълнителните мерки за избягване на риска са крайно необходими. Такива мерки, също и допълнителният тест споменат по-долу, трябва да бъдат задължителна част от програмите по предотвратяване на инциденти на работното място.

Опитът показва, че за антистатични цели, продуктът нормално трябва да има електрическа устойчивост не по-малко от 1000M, по време на целият им практически живот. Стойност от 100 ампера е уточнена като най-ниската граница на устойчивост, когато продуктът е нов, за да се уверите в нивото на защита срещу опасни токови удари или в случай на запалване на електрическа апаратура, той дава дефекти когато се работи с над 250 волта.

Ако обувките се носят в условия, които могат да доведат до развалянето на подметката, този който ги носи трябва винаги да проверява електростатичните елементи към обувката преди да я използва в трудните условия на средата.

Устойчивостта на подовите на мястото, където антистатичните обувки се носят, трябва да бъде такава, че да не затруднява защитата, която обувките осигуряват.

При употреба неизолиращи елементи – подложки и др., трябва да бъдат поставени между вътрешната подметка на обувката и крака. Ако някаква подложка е поставена между вътрешната подметка и крака, комбинацията обувка /подложката трябва да бъде проверена за своите защитни свойства/.

Издръжливост при опън и за здравина

Наредба: ISO 5081

(трапецовидна система)

Устойчивост на изтриване

Наредба: BS: 5690

Налягане: 9 KPA

Издръжливост при разкъсване

Наредба: EN ISO 9073/4-97
постигне

(трапецовидна система)

Техническо описание :

Сая: естествена кожа

Подплата : полиестер 100%

Резултати от тествания

Здравина:

по дължина: 650.6/по ширина 801.2

Отпускане: по дължина: 97.2%/ по ширина 88.0%

Резултати от тествания: 9000 оборота

Резултати от тествания: **Здравина** по дължина: 201.0/по ширина 206.7

Този материал е произведен с вътрешен въздушен тунел, с цел да се

висока циркулация на въздуха в обувката



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г