



Лист за Безопасност

В съответствие с Регулация (ЕС) No. 1907/2006 (REACH) и
Регулация (EU) No 2015/830

Revision date: 2/1/2017
Version: 6
Language: en-GB,IE
Date of print: 24/1/2017

Спрей Лепило

Код: ASPK.D400



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУПАД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ONLINE на едро и дребно | valerii.com

Раздел1: Идентификация на веществото / сместа и на фирмата / предприятието

Идентификация на продукта

Търговско име: Спрей Лепило PREMIUM 400мл

Подходящи идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби

Основна Употреба: Лепило

Подробности за доставчика на информационния лист за безопасност

Име на фирмата: GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG

Street/POB-No.: Am Biotop 8a

Postal Code, city: 97259 Greußenheim

Germany

WWW: www.gluetec.de

E-mail: info@gluetec.de

Telephone: +49 (0)9369-98 36-0

Telefax: +49 (0)9369-98 36-10

Dept. responsible for information:

Department QS, Telephone: +49 (0)9369-98 36-0, E-mail: technik@gluetec.de

Спешен телефонен номер

Класификация на веществото или сместа

Класификация съгласно ЕС регулация 1272/2008 (CLP)

Аерозол 1; H222; H229 Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да се спуска при налягане.

Попадане на кожата. 2; H315

Предизвиква дразнене на кожата.

Чувствителност на кожата. 1; H317

Може да предизвика алергична кожна реакция.

STOT SE 3; H336

Може да причини сънливост или замаяност.

Водни хронични 3; H412

Вреден за водния живот с дълготрайни ефекти.

Сервиз: тел. 02 942 34 71; 02 942 34 69

PREMIUM HD

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
гр. СОФИЯ
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

DECOREX

ТЪРГОВСКО-ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
гр. ПЛОВДИВ
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

CETA FORM

ТЪРГОВСКО-ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
гр. ВАРНА
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com

RTRMAX

Akfix

СКЛАДОВА БАЗА
гр. ПЛЕВЕН
ул. "Вит" 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



Лист за Безопасност

В съответствие с Регулация (ЕС) No. 1907/2006 (REACH) и
Регулация (EU) No 2015/830

Revision date: 2/1/2017
Version: 6
Language: en-GB,IE
Date of print: 24/1/2017

Спрей Лепило

Код: ASPK.D400

Елементи на етикета

Етикиране (CLP)



Сигнална дума:

Опасно

Опасности:

H222	Изключително запалим арозол.
H229	Съдподналягане: Може да се спуска при нагряване
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H336	Може да причини сънливост или замаяност.
H412	Вреден за водния живот с дълготрайни ефекти.



Лист за Безопасност

В съответствие с Регулация (ЕС) No. 1907/2006 (REACH) и
Регулация (EU) No 2015/830

Revision date: 2/1/2017
Version: 6
Language: en-GB,IE
Date of print: 24/1/2017

Спрей Лепило

Код: ASPK.D400

Предупредителни изявления:

- P101 Ако е необходима медицинска консултация, имайте под ръка контейнера с продукта или етикета.
P102 Дръжте далеч от деца.
P210 Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето е забранено.
P211 Непръскайте върху открит пламък или други източници на запалване.
P251 Непробивайте и не изгаряйте, дори и след употреба.
P261 Избягвайте дишане на спрея..
P271 Използвайте само на открито или в добре проветриво място.
P273 Избягвайте изпускане в околната среда.
P280 Носете защитни ръкавици / защитно облекло / защита на очите.
P302 + P352 АКО НА КОЖА: Измийте с много вода / сапун.
P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете човека на чист въздух и го поддържайте удобно за дишане.
P309 + P311 АКО Е изложено или ако се почувствате неразположение: Обадете се на Бърза помощ или лекар / лекар.
P410 + P412 Пазете от слънчева светлина. Не излагайте на температури над 50 ° C / 122 ° F. P501 Изхвърлете съдържанието / контейнера в мястото за събиране на опасни или специални отпадъци.

Специален Етикет

Текст за етикет:

Съдържа колофония, нафта (нефт), хидродесулфуризирана светлина, деароматизирана, ацетон и нафта (нефт), хидротретирана светлина.

Други опасности

Излагането на температури над 50 ° C ще увеличи налягането: което води до опасност от спукване или експлозия.
Потенциално експлозивни смеси могат да се образуват, ако не е осигурена подходяща вентилация.

Резултати от оценката на PBT и vPvB:

Това вещество не отговаря на PBT / vPvB критериите на REACH, приложение XIII.

Раздел 3: Състав / информация за съставките

Вещества: неприложимо

Смесено

Химическа характеристика: Смес от изброените по-долу вещества с не опасни добавки.



Лист за Безопасност

В съответствие с Регулация (ЕС) No. 1907/2006 (REACH) и
Регулация (EU) No 2015/830

Revision date: 2/1/2017
Version: 6
Language: en-GB,IE
Date of print: 24/1/2017

Спрей Лепило

Код: ASPK.D400

Регулация	Описание	Съдърж.	Класификация
REACH 01-2119472128-37-xxxx EC No. 204-065-8 CAS 115-10-6	Dimethyl ether	60 - 65 %	Flam. Gas 1; H220. Liquef. Gas; H280.
EC No. 232-475-7 CAS 8050-09-7	Colophony	10 - 12.5 %	Skin Sens. 1; H317.
EC No. 295-434-2 CAS 92045-53-9	Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized light, dearomatized	5 - 10 %	Flam. Liq. 2; H225. Skin Irrit. 2; H315. STOT SE 3; H336. Asp. Tox. 1; H304. Aquatic Chronic 2; H411.
EC No. 200-662-2 CAS 67-64-1	Acetone	5 - 10 %	Flam. Liq. 2; H225. Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H336. (EUH066).
EC No. 265-151-9 CAS 64742-49-0	Naphtha (petroleum), hydrotreated light	5 - 10 %	Flam. Liq. 2; H225. Skin Irrit. 2; H315. STOT SE 3; H336. Asp. Tox. 1; H304. Aquatic Chronic 2; H411.
EC No. 215-222-5 CAS 1314-13-2	Zinc oxide	< 0.5 %	Aquatic Acute 1; H400. Aquatic Chronic 1; H410.

Раздел 4: Мерки за оказване на първа помощ

Описание на мерките за оказване на първа помощ

Обща информация: Отстранете засегнатото лице от опасната зона и легнете. Позиция и транспорт на жертвата от тяхна страна. В случай на дихателен дистрес, приведете в полу-изправено, седнало положение. Веднага свалете всички замърсени дрехи, включително бельо и обувки. В случай на алергични симптоми, особено в областта на дишането, незабавно потърсете лекарска помощ.

В случай на вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух; ако е необходимо, осигурете изкуствено дишане или кислород. Във всички случаи на съмнение или когато симптомите продължават, потърсете лекарска помощ.

След контакт с кожата: Почиствайте с много вода. Ако е възможно, измийте и с полиетилен гликол 400.

Незабавно премахнете замърсените дрехи, обувки или чорапи. В случай на дразнене на кожата, консултирайте се с лекар.

След контакт с очите: Незабавно промийте очите с много течаща вода за 10 до 15 минути, като държите клепачите разделени. В случай на проблеми или постоянни симптоми се консултирайте с офталмолог.

След поглъщане: Поглъщането не се счита за възможен начин на излагане.

Най-важните симптоми и ефекти, както остри, така и забавени

В случай на вдишване:

Вдишването може да доведе до дразнене на дихателните пътища и лигавицата. Може да причини сънливост или замаяност.

След контакт с кожата:

Продължителният / повтарящ се контакт с кожата може да причини размразяване на кожата или дерматит.

След контакт с очите: При директен контакт с очите може да причини парене, сълзене, зачервяване.

Указание за необходимостта от незабавна медицинска помощ и специално лечение



Лист за Безопасност

В съответствие с Регулация (ЕС) No. 1907/2006 (REACH) и
Регулация (EU) No 2015/830

Revision date: 2/1/2017
Version: 6
Language: en-GB,IE
Date of print: 24/1/2017

Спрей Лепило

Код: ASPK.D400

Първа помощ, обеззаразяване, лечение на симптоми.

Раздел 5: Противопожарни мерки

Средства за гасене

Подходящи средства за гасене:

Пяна, гасящ прах, въглероден диоксид.

Средства за гасене, които не трябва да се използват от съображения за безопасност:

Водна струя

Специални опасности, произтичащи от веществото или сместа:

Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да се спуква при нагряване. Парите образуват потенциално експлозивни смеси с въздух. Те са по-тежки от въздуха, те продължават на нивото на пода и при възпламеняване могат да извикат на големи разстояния.

Може да образува опасни газове и пари в случай на пожар. Освен това може да се развият: алдехиди, въглероден оксид и въглероден диоксид.

Съвети за пожарникарите

Специална защитна екипировка за пожарникари:

Носете автономни дихателни апарати с положително налягане и пълно предпазно облекло. Не вдишвайте изпарения.

Допълнителна информация: Hazchem-Code: -

Отоплението ще доведе до повишаване на налягането: Опасност от спукване и експлозия.

Охладете застрашените контейнери с воден спрей и, ако е възможно, извадете от опасната зона. Остатъците от пожар и замърсената вода за гасене трябва да се изхвърлят в съответствие с разпоредбите на местните власти.

В случай на голям пожар и големи количества: Евакуирайте зоната. Да се бори с огън от разстояние поради риск от експлозия.

Не позволявайте на пожарната вода да прониква в повърхностни или подземни води.

Раздел 6: Мерки при аварийно изпускане

Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Елиминирайте всички източници на запалване, ако е безопасно да го направите.

Осигурете адекватна вентилация. Не вдишвайте пари / аерозол. Избягвайте контакт с веществото.

Носете подходящи предпазни средства. Веднага сваляйте цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. Избягвайте контакт с кожата и очите.

Дръжте незащитени хора на разстояние.

Кордон извън зоната надолу с риск и предупреждава жителите.

Предпазни мерки за околната среда

Не позволявайте да попаднете в подземни води, повърхностни води или в канали. Опасност от експлозия!

Вслучай на освобождаване, уведомете компетентните органи.

Методи и материал за ограничаване и почистване

Изолирайте изтичащия материал, като използвате незапалим абсорбиращ агент (например пясък, пръст, вермикулит, диатомитна пръст) и го съберете за изхвърляне в подходящи контейнери в съответствие с местните разпоредби

В случай на по-големи количества: Събирайте механично (използвайте само взривозащитно оборудване, когато изпомпвате).

Допълнителна информация: Използвайте взривозащитно оборудване и неискриви инструменти / прибори



Лист за Безопасност

В съответствие с Регулация (ЕС) No. 1907/2006 (REACH) и
Регулация (ЕУ) No 2015/830

Revision date: 2/1/2017
Version: 6
Language: en-GB,IE
Date of print: 24/1/2017

Спрей Лепило

Код: ASPK.D400

Раздел 7: Работа и съхранение

Предпазни мерки за безопасна работа

Съвети за безопасна работа:

Осигурете адекватна вентилация и локален ауспук, ако е необходимо. Не вдишвайте спрея. Не попадайте в очите, кожата или дрехите. Носете подходящи предпазни средства. Не яжте, не пийте и не пушете, когато използвате този продукт. Измийте добре ръцете след работа. Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. Не яжте, не пийте и не пушете когато използвате продукта. Измийте добре ръцете след работа. Гарантирайте достатъчно вентилация по време и след употреба, за да предотвратите натрупването на пара

Предпазни мерки срещу пожар и експлозия:

Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето е забранено. Не пробивайте и не изгаряйте, дори и след употреба. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване.

Използвайте само неискриви инструменти.

Вземете предпазни мерки срещу статични заряди.

Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости

Изисквания за складове и контейнери:

Съхранявайте контейнера плътно затворен и на добре проветриво място. Съхранявайте контейнера сух. Съхранявайте само в оригиналния контейнер.

Пазете от слънчева светлина. Не излагайте на температури над 50 ° C / 122 ° F. Съхранявайте контейнерите в изправено положение.

Съвети за съвместно съхранение:

Да се пази от храна, напитки и храни за животни.

Допълнителна Информация : няма специални и изисквания

Раздел 8: Контрол на експозицията / лични предпазни

Параметри на управление

Гранитни стойности:

CAS No.	Designation	Type	Limit value
115-10-6	Dimethyl ether	Europe: IOELV: TWA Great Britain: WEL-STEL Great Britain: WEL-TWA Ireland: 8 hours	1920 mg/m ³ ; 1000 ppm 958 mg/m ³ ; 500 ppm 766 mg/m ³ ; 400 ppm 1920 mg/m ³ ; 1000 ppm
8050-09-7	Colophony	Great Britain: WEL-STEL Great Britain: WEL-TWA Ireland: 15 minutes Ireland: 8 hours	0.15 mg/m ³ 0.05 mg/m ³ 0.15 mg/m ³ (Sen) 0.05 mg/m ³ (Sen)
67-64-1	Acetone	Europe: IOELV: TWA Great Britain: WEL-STEL Great Britain: WEL-TWA Ireland: 8 hours	1210 mg/m ³ ; 500 ppm 3620 mg/m ³ ; 1500 ppm 1210 mg/m ³ ; 500 ppm 1210 mg/m ³ ; 500 ppm IOELV
64742-49-0	Naphtha (petroleum), hydrotreated light	Great Britain: WEL-TWA	1800 mg/m ³ (C5-C6 alkenes)
1314-13-2	Zinc oxide	Great Britain: MEL/OES-STEL Great Britain: MEL/OES-TWA Ireland: 15 minutes Ireland: 8 hours	10 mg/m ³ Smoke 5 mg/m ³ Smoke 10 mg/m ³ (respirable fraction) 2 mg/m ³ (respirable fraction)



Лист за Безопасност

В съответствие с Регулация (ЕС) No. 1907/2006 (REACH) и
Регулация (ЕУ) No 2015/830

Revision date: 2/1/2017
Version: 6
Language: en-GB,IE
Date of print: 24/1/2017

Спрей Лепило

Код: ASPK.D400

Контроли на експозицията

Осигурете добра вентилация или изпускателна система или работете с напълно самостоятелно оборудване.

Лични предпазни средства

Контрол на експозицията на работното място

Дихателна защита: Дихателна защита трябва да се носи винаги, когато нивата на WEL са надвишени.

Класът на филтъра трябва да е подходящ за максималната концентрация на замърсители (газ / пара / аерозол / частици), която може да възникне при работа с продукта. Ако концентрацията е надвишена, трябва да се използва самостоятелен дихателен апарат.

Защита на ръцете: Защитни ръкавици съгласно EN 374.

Материал на ръкавицата: Нитрилова гума - Дебелина на слоя: > = 0.45 mm Време на пробив: > = 240 мин

Спазвайте инструкциите на производителя на ръкавици относно проникваемостта и времето на пробиване.

Защита на очите: Очила с плътно запечатване съгласно EN 166.

Защита на тялото: Носете подходящо защитно облекло.

Общи мерки за защита и хигиена:

Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето е забранено.

Не пробивайте и не изгаряйте, дори и след употреба.

Осигурете адекватна вентилация и локални отработени газове, ако е необходимо. Избягвайте спрей за дишане. Не попадайте в очите, кожата или дрехите.

Не яжте, не пийте и не пушете, когато използвате този продукт. Измийте добре ръцете след работа. Замърсеното работно облекло не трябва да се допуска извън работното място. Гарантирайте достатъчно вентилация по време и след употреба, за да предотвратите натрупването на пара.

Раздел 9: Физични и химични свойства

Информация за основните физични и химични свойства

Външен вид: Форма: Аерозол

Цвят: прозрачен

Миризма: характерна

Праг на мирис: Няма налични данни

pH стойност: не е приложимо

Точка на топене / точка на замръзване: не се определя

Начална точка на кипене и диапазон на кипене: <= -20 ° C

Точка на запалване / диапазон на точката на запалване: <= -20 ° C

Скорост на изпаряване: не се определя

Запалимост: Изключително запалим аерозол.

Граници на експлозия: LEL (долна граница на експлозия): 2,50 Vol-% UEL (горна експлозивна граница): 26,20 Vol-%

Парно налягане: Няма налични данни

Плътност на парата: не се определя

Плътност: при 20 ° C: 0,7 g / ml (изчислено)

Разтворимост във вода: при 20 ° C: неразтворим

Коефициент на разпределение: n-октанол / вода: не се определя

Температура на самозапалване: Няма налични данни

Температура на разлагане: Няма налични данни

Вискозитет, кинематичен: не е приложим

Експлозивни свойства: Продуктът не е взривоопасен. Възможно е да се образуват потенциално експлозивни смеси пара / въздух.

Окислителни характеристики: Няма налични данни

Друга информация



Лист за Безопасност

В съответствие с Регулация (ЕС) No. 1907/2006 (REACH) и
Регулация (ЕУ) No 2015/830

Revision date: 2/1/2017
Version: 6
Language: en-GB,IE
Date of print: 24/1/2017

Спрей Лепило

Код: ASPK.D400

Температура на запалване: 235 ° C

Раздел 10: Стабилност и реактивност





Лист за Безопасност

В съответствие с Регулация (ЕС) No. 1907/2006 (REACH) и
Регулация (ЕУ) No 2015/830

Revision date: 2/1/2017
Version: 6
Language: en-GB,IE
Date of print: 24/1/2017

Спрей Лепило

Код: ASPK.D400

Реактивност

Изключително запалим аерозол.

Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздух.

Химична стабилност

Стабилен при препоръчителни условия за съхранение.

Възможност за опасни реакции

Контейнер под налягане. Отоплението ще доведе до повишаване на налягането: Опасност от спукване и експлозия.

Условия, които трябва да се избягват

Пазете от източници на топлина, искри и открит пламък.

Предпазвайте от пряко излагане на слънчева светлина и температури над 50 ° C.

Несъвместими материали

Няма данни

В случай на пожар може да се освободи: Въглероден оксид и въглероден диоксид.

Топлинно разлагане: Няма налични данни

Раздел 11: Токсикологична информация

Информация за токсикологичните ефекти

Токсикологични ефекти:

LD50 Rat, oral: (Acetone) > 5800 mg/kg (OECD 401)

LD50 Rat, dermal: (Acetone) > 15800 mg/kg

LC50 Rat, inhalative: (Acetone) 76 mg/L/4h

LD50 Rat, oral: (Naphtha (petroleum), hydrotreated light) > 2000 mg/kg (OECD 401 read across)

LD50 Rabbit, dermal: (Naphtha (petroleum), hydrotreated light) > 8260 mg/kg (OECD 402 read across)

LC50 Rat, inhalative: (Naphtha (petroleum), hydrotreated light) 43.7 mg/L/4h (OECD 403 read across)

LD50 Rat, oral: (Zinc oxide) > 5000 mg/kg (IUCLID)

Остра токсичност (орално): Липса на данни.

Остра токсичност (дермално): Липса на данни. Остра токсичност (инхалаторна): Липса на данни.

Корозия / дразнене на кожата: Skin Irrit. 2; H315 = Предизвиква дразнене на кожата. Увреждане / дразнене на очите: Липса на данни.

Чувствителност към дихателните пътища: Липса на данни.

Кожна сенсibiliзация: Skin Sens. 1; H317 = Може да предизвика алергична кожна реакция.

Мутагенност на зародишните клетки / Генотоксичност: Липса на данни.

Канцерогенност: Липса на данни. Репродуктивна токсичност: Липса на данни. Ефекти върху или чрез лактация: Липса на данни.

Специфична токсичност за целевите органи (еднократна експозиция): STOT SE 3; H336 = Може да причини сънливост или виене на свят.

Опасност от вдишване: Липса на данни. Специфична токсичност за целевите органи (многократна експозиция): Липса на данни.

Симптоми е пътища и лигавицата. Може да причини сънливост или замаяност.

След контакт с кожата:

Продължителният / повтарящ се контакт с кожата може да причини размразяване на кожата или дерматит.

След контакт с очите: При директен контакт с очите може да причини парене, сълзене, зачервяване.

В случай на вдишване: Вдишването може да доведе до дразнене на дихателнит



Лист за Безопасност

В съответствие с Регулация (ЕС) No. 1907/2006 (REACH) и
Регулация (EU) No 2015/830

Revision date: 2/1/2017
Version: 6
Language: en-GB,IE
Date of print: 24/1/2017

Спрей Лепило

Код: ASPK.D400

Раздел 12: Екологична информация

Токсичност

Водна токсичност:
среда.

Вреден за водните организми, може да причини дългосрочни неблагоприятни ефекти във водната

Информация за Acetone:

Токсичност за рибата: LC50 *Oncorhynchus mykiss*: 5540 mg / L / 96h. Токсичност за *Daphnia*: EC50

Daphnia pulex (водна бълха): 8800 mg / L / 48h.

Токсичност за водорасли: NOEC *Microcystis aeruginosa*: 530 mg / L / 8h (DIN 38412 част 9).

Информация за нафта (нефт), хидротретирана светлина:

Токсичност за рибата: LC50 *Oncorhynchus mykiss*: 8,41 mg / L / 96h (OECD 203).

Токсичност за *Daphnia*: EC50 *Daphnia magna* (Голяма водна бълха): 4.7 mg / L / 48h (OECD 202).

Токсичност за водорасли: EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (зелени водорасли): 12.4 mg / L / 72h (OECD 201).

Устойчивост и разградимост Няма данни

Биоакмулиращ потенциал Няма данни

Проникване в почвата Няма данни

Други неблагоприятни ефекти

Обща информация: Не позволявайте да влизате в подземни води, повърхностни води или в канализацията.

Раздел 13: Транспортна информация

UN number

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

UN 1950

UN съответно име за транспорт

ADR/RID, IMDG:

UN 1950, Аерозол

IATA-DGR:

UN 1950, Аерозол, запалим

Клас (и) на опасност при транспорт

ADR/RID:

Class 2, Code: 5F

IMDG:

Class 2, Subrisk-, see SP63

IATA-DGR:

Class 2.1

Група за опаковане

ADR/RID, IATA-DGR:

няма данни

IMDG:

-



Опасности за околната среда

Морски замърсител: Не

Специални предпазни мерки за потребителя

Сухоземен транспорт (ADR/RID)

Предупредителен съвет:

ADR: UN number UN1950

RID: Kemmler-number 23, UN number UN 1950



Лист за Безопасност

В съответствие с Регулация (ЕС) No. 1907/2006 (REACH) и
Регулация (ЕУ) No 2015/830

Revision date: 2/1/2017
Version: 6
Language: en-GB,IE
Date of print: 24/1/2017

Спрей Лепило

Код: ASPK.D400

Етикет за опасност: 2.1
Специални разпоредби: 190 327 344625
Ограничени количества: 1L
Специални разпоредби за опаковане заедно: MP9
Код за ограничаване на тунела: D

Раздел 14: Друга Информация

Национални разпоредби – в ЕС

Летливи органични съединения (ЛОС):
82.2 тегловни% = 519.3 g / L

Етикетиране на опаковки със съдържание <= 125mL



Сигнална дума:

Опасно

Опасности:

H222	Изключително запалим арозол.
H229	Съдподналягане: Може да се спука при нагряване
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H336	Може да причини сънливост или замаяност.
H412	Вреден за водния живот с дълготрайни ефекти.

Причина за промяна: ADR/RID 2017, IMDG 2017

Дата на първата версия: 22/10/2013

Отдел, издаващ информационен лист

Лице за контакт: вижте раздел 1: Отдел, отговорен за информацията

За съкращенията и съкращенията вижте: Ръководство на ЕСНА относно изискванията за информация и оценка на безопасността на химични вещества, глава R.20 (Таблица с термини и съкращения).

Информацията в този информационен лист е установена доколкото ни е известна и беше актуална по време на ревизията. Не представлява гаранция за свойствата на продукта, описани по отношение на законовите гаранционни разпоредби.