

## AC604 ACRYLIC ULTRA LIGHT GAP FILLER

## информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 16.3.2015 г. Дата на редакцията: 12.1.2016 г.

Отменя: 16.3.2015 г. Версия: 1.0

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

## 1.1. Идентификатори на продукта

Форма на продукта	: Смес
Търговско наименование	: AC604 ACRYLIC ULTRA LIGHT GAP FILLER
Код на продукта	: AC604
Тип продукт	: Слепващи вещества, уплътнители
Продуктова група	: Търговски продукт

## 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

## 1.2.1. Идентифицирани употреби

Предназначено за масова употреба

## 1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

## 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  
Yeşilbayır mahallesi Şimşir sokak No:22  
34555 İSTANBUL - TURKEY  
T +90 2127711371 - F +90 2127713888  
[info@akfix.com](mailto:info@akfix.com) - [www.akfix.com](http://www.akfix.com)

## 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи : +90 2127711371 (9:00 am - 17:00 pm GMT+2)

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

## 2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Неопределен

## Физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда

По наши сведения, този продукт не представлява особен риск при условие, че се спазват общите правила за промишлена хигиена и техника за безопасност.

## 2.2. Елементи на етикета

## Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Препоръки за безопасност (CLP)	: P102 - Да се съхранява извън обсега на деца
Механизъм за затваряне обезопасен за деца	: Не е приложимо
Тактилно предупреждение	: Не е приложимо

## 2.3. Други опасности

Няма налична допълнителна информация

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

## 3.1. Вещество

Не е приложимо

## 3.2. Смес

9.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

**AC604 ACRYLIC ULTRA LIGHT GAP FILLER**  
информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 16.3.2015 г. Дата на редакцията: 12.1.2016 г.

Отменя: 16.3.2015 г. Версия: 1.0

Наименование	Идентификатори на продукта	%	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
етандиол, етилен гликол	(CAS №) 107-21-1 (ЕО №) 203-473-3 (ЕО индекс №) 603-027-00-1	1 - 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302

Пълен текст на H-фразите: вижте раздел 16

**РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ****4.1. Описание на мерките за първа помощ**

- Първа помощ при вдишване : Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
- Първа помощ при контакт с кожата : Да се измие кожата с много вода.
- Първа помощ при контакт с очите : Изплакнете очите с вода като предпазна мярка.
- Първа помощ при поглъщане : При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.

**4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Няма налична допълнителна информация

**4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

Да се лекува симптоматично.

**РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки****5.1. Пожарогасителни средства**

подходящи пожарогасителни средства : Пулверизирана вода. Сух прах. Пяна.

**5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Опасни продукти на разпадане в случай на пожар : Възможно е отделянето на токсични изпарения.

**5.3. Съвети за пожарникарите**

Защита при гасене на пожар : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. Автономен и изолиращ апарат за дихателна защита. Пълна защита на тялото.

**РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане****6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи****6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи**

Аварийни планове : Да се проветри зоната на разливане.

**6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи**

Защитни средства : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. За повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства".

**6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Да се избягва изпускане в околната среда.

**6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване**

Методи за почистване : Продукта да се събере по механичен начин.

Друга информация : Материалите или твърдите остатъци да се изхвърлят на разрешено за целта място.

**6.4. Позоваване на други раздели**

За повече информация, вижте раздел 13.

9.6.2016 г.

e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

### AC604 ACRYLIC ULTRA LIGHT GAP FILLER

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 16.3.2015 г. Дата на редакцията: 12.1.2016 г.

Отменя: 16.3.2015 г. Версия: 1.0

#### РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

##### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

- Предпазни мерки за безопасна работа : Да се осигури добро проветряване на работното място. Носете лични предпазни средства.
- Хигиенни мерки : Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.

##### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Условия за съхраняване : Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.

##### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична допълнителна информация

#### РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

##### 8.1. Параметри на контрол

AC604 ACRYLIC ULTRA LIGHT GAP FILLER		
ЕС	Местно наименование	Ethylene glycol
ЕС	IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )	52 mg/m <sup>3</sup>
ЕС	IOELV TWA (ppm)	20 ppm
ЕС	IOELV STEL (mg/m <sup>3</sup> )	104 mg/m <sup>3</sup>
ЕС	IOELV STEL (ppm)	40 ppm
ЕС	Бележки	Skin
Австрия	Местно наименование	Ethylenglykol
Австрия	МАК (mg/m <sup>3</sup> )	26 mg/m <sup>3</sup>
Австрия	МАК (ppm)	10 ppm
Австрия	МАК Стойност за кратко време (mg/m <sup>3</sup> )	52 mg/m <sup>3</sup>
Австрия	МАК Стойност за кратко време (ppm)	20 ppm
Австрия	Забележка (АТ)	H
Белгия	Местно наименование	Ethylèneglycol (en aérosol)
Белгия	Гранична стойност (mg/m <sup>3</sup> )	52 mg/m <sup>3</sup>
Белгия	Гранична стойност (ppm)	20 ppm
Белгия	Краткотрайна стойност (mg/m <sup>3</sup> )	104 mg/m <sup>3</sup>
Белгия	Краткотрайна стойност (ppm)	40 ppm
Белгия	Забележка (BE)	D, M
България	Местно наименование	Етиленгликол*
България	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m <sup>3</sup> )	52 mg/m <sup>3</sup>
България	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m <sup>3</sup> )	104 mg/m <sup>3</sup>
Хърватия	Местно наименование	etandiol; (Etilenglikol)
Хърватия	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m <sup>3</sup> )	52 mg/m <sup>3</sup>
Хърватия	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	20 ppm
Хърватия	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m <sup>3</sup> )	104 mg/m <sup>3</sup>
Хърватия	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	40 ppm
Хърватия	Naznake (HR)	K, EU* Xn
Чехия	Местно наименование	Ethylenglykol
Чехия	Expoziční limity (PEL) (mg/m <sup>3</sup> )	50 mg/m <sup>3</sup>
Чехия	Expoziční limity (PEL) (ppm)	20 ppm
Чехия	Expoziční limity (NPK-P) (mg/m <sup>3</sup> )	100 mg/m <sup>3</sup>
Чехия	Expoziční limity (NPK-P) (ppm)	39 ppm

9.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

### AC604 ACRYLIC ULTRA LIGHT GAP FILLER

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 16.3.2015 г. Дата на редакцията: 12.1.2016 г.

Отменя: 16.3.2015 г. Версия: 1.0

Чехия	Забележка (CZ)	D
Естония	Местно наименование	1,2-etaandiool (etüleenglükool)
Естония	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m <sup>3</sup> )	52 mg/m <sup>3</sup>
Естония	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	20 ppm
Естония	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m <sup>3</sup> )	104 mg/m <sup>3</sup>
Естония	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (ppm)	40 ppm
Финландия	Местно наименование	1,2-Etaanidioli
Финландия	HTP-arvo (8h) (mg/m <sup>3</sup> )	50 mg/m <sup>3</sup>
Финландия	HTP-arvo (8h) (ppm)	20 ppm
Финландия	HTP-arvo (15 min)	100 mg/m <sup>3</sup>
Финландия	HTP-arvo (15 min) (ppm)	40 ppm
Франция	Местно наименование	Ethylèneglycol (vapeur)
Франция	VME (mg/m <sup>3</sup> )	52 mg/m <sup>3</sup>
Франция	VME (ppm)	20 ppm
Франция	VLE (mg/m <sup>3</sup> )	104 mg/m <sup>3</sup>
Франция	VLE (ppm)	40 ppm
Германия	Местно наименование	Ethandiol
Германия	TRGS 900 Гранични стойности на работното място (mg/m <sup>3</sup> )	26 mg/m <sup>3</sup>
Германия	TRGS 900 Гранични стойности на работното място (ppm)	10 ppm
Германия	Забележка (TRGS 900)	DFG,EU,H,Y
Гърция	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m <sup>3</sup> )	125 mg/m <sup>3</sup>
Гърция	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	50 ppm
Гърция	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m <sup>3</sup> )	125 mg/m <sup>3</sup>
Гърция	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (ppm)	50 ppm
Унгария	Местно наименование	ETILÉNGLIKOL
Унгария	AK-érték	52 mg/m <sup>3</sup>
Унгария	SK-érték	104 mg/m <sup>3</sup>
Унгария	Megjegyzések (HU)	b, i, l.
Италия	Местно наименование	Etilen glicol
Италия	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m <sup>3</sup> )	52 mg/m <sup>3</sup>
Италия	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	20 ppm
Италия	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m <sup>3</sup> )	104 mg/m <sup>3</sup>
Италия	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (ppm)	40 ppm
Латвия	Местно наименование	Etilènglikols, (1,2-etāndiols)
Латвия	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m <sup>3</sup> )	52 mg/m <sup>3</sup>
Латвия	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	20 ppm

9.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

### AC604 ACRYLIC ULTRA LIGHT GAP FILLER

#### информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 16.3.2015 г. Дата на редакцията: 12.1.2016 г.

Отменя: 16.3.2015 г. Версия: 1.0

	експозиция - 8 h) (ppm)	
Латвия	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m <sup>3</sup> )	104 mg/m <sup>3</sup>
Латвия	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (ppm)	40 ppm
Литва	Местно наименование	Etilenglikolis (1,2-etandiolis, glikolis)
Литва	IPRV (mg/m <sup>3</sup> )	25 mg/m <sup>3</sup>
Литва	IPRV (ppm)	10 ppm
Литва	TPRV (mg/m <sup>3</sup> )	50 mg/m <sup>3</sup>
Литва	TPRV (ppm)	20 ppm
Литва	Забележка (LT)	0
Люксембург	Местно наименование	Ethylène-glycol
Люксембург	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m <sup>3</sup> )	52 mg/m <sup>3</sup>
Люксембург	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	20 ppm
Люксембург	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m <sup>3</sup> )	104 mg/m <sup>3</sup>
Люксембург	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (ppm)	40 ppm
Малта	Местно наименование	Ethyleneglycol
Малта	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m <sup>3</sup> )	52 mg/m <sup>3</sup>
Малта	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	20 ppm
Малта	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m <sup>3</sup> )	104 mg/m <sup>3</sup>
Малта	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (ppm)	40 ppm
Полша	Местно наименование	Glikol etylenowy
Полша	NDS (mg/m <sup>3</sup> )	15 mg/m <sup>3</sup>
Полша	NDSch (mg/m <sup>3</sup> )	50 mg/m <sup>3</sup>
Португалия	Местно наименование	Etilenoglicol
Португалия	OEL - Тавани (mg/m <sup>3</sup> )	100 mg/m <sup>3</sup>
Румъния	Местно наименование	Etilenglicol
Румъния	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m <sup>3</sup> )	52 mg/m <sup>3</sup>
Румъния	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	20 ppm
Румъния	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m <sup>3</sup> )	104 mg/m <sup>3</sup>
Румъния	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (ppm)	40 ppm
Словения	Местно наименование	etandiol (glikol)
Словения	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m <sup>3</sup> )	52 mg/m <sup>3</sup>
Словения	OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (ppm)	20 ppm
Словения	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m <sup>3</sup> )	104 mg/m <sup>3</sup>
Словения	OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (ppm)	40 ppm

9.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

### AC604 ACRYLIC ULTRA LIGHT GAP FILLER

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 16.3.2015 г. Дата на редакцията: 12.1.2016 г.

Отменя: 16.3.2015 г. Версия: 1.0

Испания	Местно наименование	Etilenglicol
Испания	VLA-ED (mg/m <sup>3</sup> )	52 mg/m <sup>3</sup>
Испания	VLA-ED (ppm)	20 ppm
Испания	VLA-EC (mg/m <sup>3</sup> )	104 mg/m <sup>3</sup>
Испания	VLA-EC (ppm)	40 ppm
Швеция	Местно наименование	Ethylene glycol
Швеция	nivågränsvärde (NVG) (mg/m <sup>3</sup> )	25 mg/m <sup>3</sup>
Швеция	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	10 ppm
Швеция	kortidsvärde (KTV) (mg/m <sup>3</sup> )	50 mg/m <sup>3</sup>
Швеция	kortidsvärde (KTV) (ppm)	20 ppm
Обединеното кралство	Местно наименование	Ethane-1,2-diol
Обединеното кралство	WEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	10 mg/m <sup>3</sup> particulate 52 mg/m <sup>3</sup> vapour
Обединеното кралство	WEL TWA (ppm)	20 ppm vapour
Обединеното кралство	WEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )	104 mg/m <sup>3</sup> vapour
Обединеното кралство	WEL STEL (ppm)	40 ppm vapour
Швейцария	Местно наименование	Ethylèneglycol
Швейцария	VME (mg/m <sup>3</sup> )	26 mg/m <sup>3</sup>
Швейцария	VME (ppm)	10 ppm
Швейцария	VLE (mg/m <sup>3</sup> )	52 mg/m <sup>3</sup>
Швейцария	VLE (ppm)	20 ppm
Швейцария	Забележка (CH)	4x15
USA - ACGIH	Местно наименование	Ethylene glycol
USA - ACGIH	ACGIH TWA (mg/m <sup>3</sup> )	10 mg/m <sup>3</sup>
USA - ACGIH	Забележка (ACGIH)	URT & eye irr.

#### 8.2. Контрол на експозицията

Подходящ технически контрол	: Да се осигури добро проветряване на работното място.
Защита на ръцете	: Защитни ръкавици
Защита на очите	: Предпазни очила
Защита на кожата и тялото	: Да се носи подходящо предпазно облекло
Дихателна защита	: При недостатъчна вентилация да се използва подходящ респираторен апарат
Контрол на експозицията в околната среда	: Да се избягва изпускане в околната среда.

### РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

#### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	: Твърд
Външен вид	: Паста.
Цвят	: бял.
Мирис	: характерен.
Граница на мириса	: Няма налични данни
pH	: 7,5 - 9
Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат=1)	: Няма налични данни
Точка на топене	: Няма налични данни
Точка на замръзване	: Не е приложимо

9.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

**AC604 ACRYLIC ULTRA LIGHT GAP FILLER**  
информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 16.3.2015 г.

Дата на редакцията: 12.1.2016 г.

Отменя: 16.3.2015 г. Версия: 1.0

Точка на кипене/интервал на кипене	: Няма налични данни
Точка на запалване	: Не е приложимо
Температура на самозапалване	: Не е приложимо
Температура на разпадане	: Няма налични данни
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Незапалим
Налягане на парите	: Няма налични данни
Относителна плътност на парите при 20 °C	: Няма налични данни
Относителна плътност	: Не е приложимо
Плътност	: 0,8 - 0,9 g/cm <sup>3</sup>
Разтворимост	: Няма налични данни
Log Pow	: Няма налични данни
Вискозитет, кинематичен	: Не е приложимо
Вискозитет, динамичен	: Няма налични данни
Експлозивни свойства	: Няма налични данни
Оксидиращи свойства	: Няма налични данни
Долна/горна граница на запалимост и експлозия	: Не е приложимо

**9.2. Друга информация**

Съдържание на ЛОС : &lt; 1 g/l

**РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност****10.1. Реактивност**

Продуктът е нереактивен при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт.

**10.2. Химична стабилност**

Стабилен при нормални условия.

**10.3. Възможност за опасни реакции**

Няма позната опасна реакция при нормални условия на употреба.

**10.4. Условия, които трябва да се избягват**

Няма при препоръчаните условия за съхранение и работа (вижте раздел 7).

**10.5. Несъвместими материали**

Няма налична допълнителна информация

**10.6. Опасни продукти на разпадане**

При нормални условия на съхранение и употреба, не трябва да се отделят опасни продукти на разлагане.

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация****11.1. Информация за токсикологичните ефекти**

Остра токсичност	: Некласифициран
Корозивност/дразнене на кожата	: Некласифициран pH: 7,5 - 9
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	: Некласифициран pH: 7,5 - 9
Респираторна или кожна сенсibiliзация	: Некласифициран
Мутагенност на зародишните клетки	: Некласифициран

9.6.2016 г.

e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

**AC604 ACRYLIC ULTRA LIGHT GAP FILLER**  
информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 16.3.2015 г. Дата на редакцията: 12.1.2016 г.

Отменя: 16.3.2015 г. Версия: 1.0

Канцерогенност : Некласифициран

Репродуктивна токсичност : Некласифициран

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция : Некласифициран

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция : Некласифициран

Опасност при вдишване : Некласифициран

**РАЗДЕЛ 12: Екологична информация****12.1. Токсичност**

Екология - общо : Продуктът не се счита вреден за водни организми и не причинява дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда.

**12.2. Устойчивост и разградимост**

Няма налична допълнителна информация

**12.3. Биоакмулираща способност**

Няма налична допълнителна информация

**12.4. Преносимост в почвата**

Няма налична допълнителна информация

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB**

Няма налична допълнителна информация

**12.6. Други неблагоприятни ефекти**

Няма налична допълнителна информация

**РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците****13.1. Методи за третиране на отпадъци**

Методи за третиране на отпадъци : Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензираната служба за изхвърляне на отпадъци.

**РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането**

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

**14.1. Номер по списъка на ООН**

Номер по списъка на ООН (ADR) : Не е приложимо

Номер по списъка на ООН (IMDG) : Не е приложимо

ООН-Но. (IATA) : Не е приложимо

Номер по списъка на ООН (ADN) : Не е приложимо

Номер по списъка на ООН (RID) : Не е приложимо

**14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН**

Точно превозно наименование (ADR) : Не е приложимо

Точно превозно наименование (IMDG) : Не е приложимо

Точно превозно наименование (IATA) : Не е приложимо

Точно превозно наименование (ADN) : Не е приложимо

9.6.2016 г.

e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.



## AC604 ACRYLIC ULTRA LIGHT GAP FILLER

### информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 16.3.2015 г. Дата на редакцията: 12.1.2016 г.

Отменя: 16.3.2015 г. Версия: 1.0

Точно превозно наименование (RID) : Не е приложимо

**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране****ADR**

Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADR) : Не е приложимо

**IMDG**

Клас(ове) на опасност при транспортиране (IMDG) : Не е приложимо

**IATA**

Клас(ове) на опасност при транспортиране (IATA) : Не е приложимо

**ADN**

Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADN) : Не е приложимо

**RID**

Клас(ове) на опасност при транспортиране (RID) : Не е приложимо

**14.4. Опаковъчна група**

Опаковъчна група (ADR) : Не е приложимо

Опаковъчна група (IMDG) : Не е приложимо

Опаковъчна група (IATA) : Не е приложимо

Опаковъчна група (ADN) : Не е приложимо

Опаковъчна група (RID) : Не е приложимо

**14.5. Опасности за околната среда**

Опасно за околната среда : Не

Морски замърсител : Не

Друга информация : Няма допълнителна налична информация

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите****- Сухопътен транспорт**

Не е приложимо

**- Морски транспорт**

Не е приложимо

**- Въздушен транспорт**

Не е приложимо

**- Вътрешен воден транспорт**

Не е приложимо

9.6.2016 г.

e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

### AC604 ACRYLIC ULTRA LIGHT GAP FILLER

#### информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 16.3.2015 г. Дата на редакцията: 12.1.2016 г.

Отменя: 16.3.2015 г. Версия: 1.0

#### - Железопътен транспорт

Не е приложимо

#### 14.7. Транспорт на насипни товари съгласно Приложение II на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода IBC

Не е приложимо

### РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

#### 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

##### 15.1.1. Наредби на ЕС

Не съдържа вещества, за които са въведени ограничения в Приложение XVII на REACH

Не съдържа вещества от Кандидат списъка REACH

Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH

Съдържание на ЛОС : < 1 g/l

##### 15.1.2. Национални разпоредби

###### Германия

VwVwS, референция анекса : Опасност за водите клас (WGK) 1, ниска степен на опасност за водите (Класификация в съответствие с VwVwS, Приложение 4)

12та наредба за приложение на немския федерален закон за контрол на концентрациите на замърсители във въздуха - 12.BImSchV : Не е предмет на 12. BImSchV (Наредба за опасни инциденти)

###### Холандия

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Нито една от съставките не е в списъка

SZW-lijst van mutagene stoffen : Нито една от съставките не е в списъка

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Нито една от съставките не е в списъка

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Нито една от съставките не е в списъка

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Нито една от съставките не е в списъка

#### 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е извършена оценка на химичната безопасност

### РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълен текст на H- и EUN-предупрежденията за опасност:

Acute Tox. 4 (Oral)	Остра токсичност (орална), категория на опасност 4
H302	Вреден при поглъщане

SDS EU AKFIX

9.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

# Akfix®



**ВАЛЕРИЙ С&М ГРУПАД**  
ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

## AC604 ACRYLIC ULTRA LIGHT GAP FILLER

информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 16.3.2015 г. Дата на редакцията: 12.1.2016 г.

Отменя: 16.3.2015 г. Версия: 1.0

*Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването, безопасността и околната среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за свойствата на продукта*



9.6.2016 г.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.